

Об оптимальном восстановлении решения уравнения теплопроводности в d -мерном шаре по неточным исходным данным

Пусть Δ - оператор Лапласа в R^d и $a > 0$. Определим оператор $(-\Delta)^{a/2}$ равенством

$$(-\Delta)^{a/2} f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{s=1}^{\infty} (m_s^p)^a \sum_{j=1}^{a_k} C_{ksj} Y_{ksj}(x), \text{ где } f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{a_k} C_{ksj} Y_{ksj}(x).$$

Здесь $\{Y_{ksj}(x)\}$ - ортонормированный базис в пространстве $L_2(B^d)$, где

$$B^d = \left\{ x = (x_1, \dots, x_d) : \|x\|^2 = \sum_{j=1}^d x_j^2 < 1 \right\}, \quad Y_{ksj} = \frac{Z_{ksj}}{\|Z_{ksj}\|_{L_2(B^d)}}, \text{ а } Z_{ksj}(x) = \frac{J_p(m_s^{(p)} r)}{r^{d/2-1}} Y_j^{(k)}(x').$$

При этом $\{Y_j^{(k)}(x')\}$ - зональные гармоники степени k с полюсом в точке $x' \in S^{d-1}$, где S^{d-1} - граница шара B^d , $r = \|x\|$, $m_s^{(p)}$ - s -й корень функции

Бесселя $J_p(x)$ первого рода p -го порядка, причем $p = k + \frac{d-2}{2}$, а

$a_k = (d + 2k - 2) \frac{(d + k - 3)!}{(d - 2)! k!}$ - размерность пространства однородных

гармонических многочленов степени k .

Исследуется следующая задача для обобщенного уравнения теплопроводности

$$\begin{cases} U_t + (-\Delta)^{a/2} U = 0 \\ U(x, 0) = f(x) \\ U(x, t)|_{x \in S^{d-1}} = 0, \quad x \in B^d, \quad t > 0 \end{cases} \quad (1)$$

Предлагается алгоритм оптимального восстановления решения задачи (1) в момент времени $t : 0 < t < T$ по заданным с известными погрешностями значениям решения в моменты 0 и T :

$$\|y_0(\cdot) - f(\cdot)\|_{L_2(B^d)} \leq d_0, \quad \|y_T(\cdot) - U(\cdot, T)\|_{L_2(B^d)} \leq d_T.$$

В качестве методов восстановления рассматриваются всевозможные отображения $x : L_2(B^d) \times L_2(B^d) \rightarrow L_2(B^d)$.

Погрешностью метода x называется величина

$$e(a, L_2(B^d), d_0, d_T, x) = \sup_{f, y_0, y_T \in L_2(B^d) : \|f(\cdot) - y_0(\cdot)\|_{L_2(B^d)} \leq d_0, \|U(\cdot, T) - y_T(\cdot)\|_{L_2(B^d)} \leq d_T} \|U(\cdot, t) - x(y_0, y_T)(\cdot)\|_{L_2(B^d)}.$$

Погрешностью оптимального восстановления назовем величину

$$E(a, L_2(B^d), d_0, d_T) = \inf_{x: L_2(B^d) \times L_2(B^d) \rightarrow L_2(B^d)} e(a, L_2(B^d), d_0, d_T, x).$$

Предъявляется оптимальный метод, на котором достигается точная нижняя грань, а также вычисляется погрешность оптимального восстановления решения задачи (1).